



FINISSEUR **RP803**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Flexibilité face aux différentes conditions de travail
- Dispositif de chape renforcée pour une meilleure performance
- Connexion facile et rapide des accessoires
- Des patins et des lames résistants à l'usure, pour une plus grande durabilité et des coûts de maintenance réduits

Finisseur **RP803**



MOTEUR

Modèle.....	Cummins QSB6.7
Puissance nominale (kW).....	142
Vitesse nominale (tr/min).....	2000
Emission.....	Euro III



SYSTEME ELECTRIQUE

Voltage de la batterie.....	24
-----------------------------	----



SPECIFICATION TECHNIQUE

Largeur du dallage (mm).....	2500-5000
Epaisseur max. du dallage (mm).....	400
Vitesse max. du dallage (m/min).....	20
Pente (%).....	20
Poids opérationnel (t).....	20.5
Poids du tracteur (t).....	16.7
Poids total (t).....	22.8
Niveau de pression acoustique dB(A).....	86
Niveau sonore émis dB(A).....	105
Diamètre (mm).....	420



TRAIN DE ROULEMENT

Capacité de la trémie (t).....	14
Nombre de décapeuse.....	2
Vitesse maximum de la décapeuse (m/min).....	27



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com