



CHARIOT ÉLEVATEUR XF25T

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Modèle robuste et fiable
- Facile à entretenir et à réparer
- Châssis entièrement intégré
- Machine ergonomique, esthétique et confortable avec une bonne visibilité

Chariot Elevateur **XF25T**



MOTEUR

Modèle.....	ISUZU
Type de moteur.....	Diesel
Puissance nominale (kw).....	44.9
Vitesse de rotation nominale (rpm).....	2450
Couple maxi (N.m).....	184.7
Nombre de cylindre.....	4



SYSTEME DE TRANSMISSION

Vitesse.....	1 avant et 1 arrière
Pression de fonctionnement (Mpa).....	20



PNEU

Type.....	Pneumatique (chambre à air)
Modèle (AV/AR).....	12-16.512PR/27*10-12-12PR



SPECIFICATION TECHNIQUE

Modèle.....	FD25T
Capacité nominale (kg).....	2500
Hauteur de levage nominale (mm).....	3000
Hauteur de levage libre (mm).....	160
Vitesse de levage avec charge (mm/s).....	640/620
Vitesse de descente avec charge (mm/s).....	600
Poids total (kg).....	2500
Vitesse de déplacement sans charge (km/h).....	20/18
Pente maxi avec charge (%).....	20
Force de remorquage maxi avec charge (kN).....	17
Essieu avant avec charge (kg).....	5990
Essieu arrière avec charge (kg).....	975
Essieu avant sans charge (kg).....	1785
Essieu arrière sans charge (kg).....	2680



DIMENSION HORS TOUT

Fourche (mm)	1220*122*40
Longueur hors tout sans fourche (mm)	2946
Largeur hors tout (mm)	1557
Suspension avant (mm)	585
Suspension arrière (mm)	520
Hauteur mini du mât (mm)	2515
Hauteur maxi du mât (mm)	4122
Garde au sol (mm)	240
Rayon de braquage (mm)	2900
Empattement (mm)	1880



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com