



**F12** POUR L'AFRIQUE  
ZK6120D1



## BUS YUTONG F12

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS
<b>Généralités</b>	
Marque	YUTONG
Pays de fabrication	CHINA
Type de moteur	Cummins L325 20
Siège	52+1 (2+2)
Poids total (kg)	18000
<b>Dimensions</b>	
L*I*H (mm)	12000*2550*3870
Hauteur intérieure (mm)	1920
Empattement (kg)	6250
Surplomb AV/AR (mm)	2080/1860
Angle d'approche (°)	13/11
Vitesse Max (km/h)	110
Essieu AV/AR (kg)	7800/10200
Capacité du réservoir (L)	400
Compartiment à bagages (m <sup>3</sup> )	10.3
<b>Moteur</b>	
Puissance nette	350HP
Position	Arrière
Type d'injection	Injection directe, suralimenté & refroidissement à eau
Type de carburant	Diesel
Nombre de cylindre	6 cylindres en ligne
Puissance maxi (kw / rpm)	221/2200
Couple maxi (N.m / rpm)	1180/1400
Norme d'émission	Euro II
Déplacement (L)	8.9
<b>Embrayage</b>	
Modèle	SACHS GMF430
<b>Suspension</b>	
Type	Suspension du ressort à lames
<b>Boîte de vitesse</b>	
Modèle	QijiangS6-150
<b>Essieu</b>	
Essieu AV	DONG FENG, 8T
Essieu AR	Axe meritor, 13T
<b>Système de freinage</b>	
Frein de service	Frein à air comprimé à double circuit
Frein de stationnement	WABCO, ABS, ralentisseur

<b>Pneumatique</b>	
Dimensions	Double pièces de pneus 6+1
<b>Autres</b>	
A/C 32000kcal/h, avec compresseur intégré ; écrans 19'' + 17'', lecteur	
Rétroviseur manuel, rétroviseur intérieur, visière	
Lampes avant et arrière	
Serrure de porte télécommandée	
Horloge électrique	
Extincteur d'incendie	
Capteur VDO importé	



## **HEAVYMAT INDUSTRY**

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO  
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25  
[contact.tg@heavymat.com](mailto:contact.tg@heavymat.com)

[www.heavymat-industry.com](http://www.heavymat-industry.com)